



شرح السمة id

سمة **id** في HTML تستخدم لتعيين معرف فريد لعنصر HTML المحدد. وهي تسمح للمطوريين بتحديد العناصر والوصول إليها بسهولة باستخدام CSS أو الجافا سكريبت.

يتم تعريف السمة **id** بوضع كلمة **id** في عنصر HTML ومن ثم تعيين القيمة المميزة لهذا العنصر بعد كلمة **id**. ويجب أن تكون القيمة المعينة فريدة في الصفحة، ولا يجوز تكرارها على عناصر HTML أخرى في نفس الصفحة. يمكن أن تكون القيمة المعينة ل **id** من أي مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز، ويفضل تسمية السمة بشيء يمكن فهمه بسهولة.

لتحديد عنصر HTML باستخدام السمة **id** يمكن استخدام رمز الهاش (#) مع القيمة المعينة ل **id**. على سبيل المثال، إذا كان هناك **div** يحمل السمة **id** "main-div"، يمكن استخدام CSS لتطبيق التنسيق عليها عن طريق الكتابة كما يلي:

HTML

```
<div id="main-div">
    this is div
</div>
```

الآن سنستدعي نفس القيمة الموجودة في السمة **id** قبلها علامة الهاش (#) في لغة CSS:

CSS

```
#main-div {
    width: 500px;
    height: 300px;
    border: 1px solid black;
}
```



التالي في الجافا سكريبت لتغيير النص الظاهر على العنصر `div` الذي يحمل السمة `:id "main-div"`

JavaScript

```
document.getElementById("main-div").innerHTML = "Change text!";
```

ويعتبر استخدام السمة `id` أحد الطرق الرئيسية لتحديد العناصر `HTML` في صفحات الويب، وتعتبر واحدة من الأدوات الأساسية لتنسيق وتحكم في التصميم والسلوك للعناصر المحددة.

وهكذا إنتهينا من درسنا أو مقالتنا المتواضعة أتمنى أنك فهمت و وفقك الله أتمنى دعمنا بمشاركة الدرس لكي تعم الفائدة.

© Copyright Ayoub Ayaou