



شرح عناصر **block**

في **HTML**, يمكن تقسيم العناصر إلى نوعين رئيسيين: العناصر المنشقة (**block elements**) والعناصر الدالة (**inline elements**). يتميز العناصر المنشقة بأنها تشغل مساحة كاملة في العرض، وتبدأ عادة من سطر جديد. في هذا الدرس، سنتحدث عن العناصر المنشقة وسنقدم بعض الأمثلة.

1) الفقرة **:p**:

عنصر الفقرة يستخدم لعرض فقرة نصية مستقلة في الصفحة. يبدأ هذا العنصر عادة من سطر جديد وينتهي بترك فراغ فارغ قبل بدء العنصر التالي. يمكن استخدام التنسيقات **CSS** لتحديد مظهر هذا العنصر بشكل دقيق، على سبيل المثال:

HTML

```
<p>This is a paragraph</p>
```

2- العنوان **:heading**

تستخدم عناصر العنوان **heading** لعرض عنوان رئيسي للصفحة أو قسم من الصفحة. يوجد في **HTML** ستة عناصر رئيسية للعناوين (h1, h2, h3, h4, h5, h6)، حيث يتم استخدام **h1** للعناوين الرئيسية وتنقص الحجم تباعاً للعناوين الفرعية. يمكن استخدام هذه العناصر بالترتيب المناسب لتحديد التسلسل الهرمي للعناوين، على النحو التالي:

HTML

```
<h1>This is a main heading</h1>
<h2>This is a subheading</h2>
<h3>This is a sub-subheading</h3>
...

```

3) القائمة **:list**



العنصر **dt** لعرض قائمة بالتعريفات والأوصاف، واستخدام العناصر **dd** داخل العنصر **dl** لتحديد التعريفات والأوصاف، على النحو التالي:

HTML

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>

<ol>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ol>

<dl>
  <dt>Term 1</dt>
  <dd>Description 1</dd>
  <dt>Term 2</dt>
  <dd>Description 2</dd>
</dl>
```

4- العنصر **:div**

تستخدم عناصر الفصل (**division**) لتقسيم صفحة الويب إلى أجزاء مختلفة، لأغراض التنسيق أو العرض. يمكن استخدام العنصر **div** لإنشاء علامة عمومية للتقسيم، دون تحديد أي نوع محدد من العناصر المنبثقة، على النحو التالي:

HTML

```
<div>
  <p>This is a paragraph inside a div</p>
</div>
```



وتنسيق الصفحات الإلكترونية.

وهكذا إنتهينا من درسنا أو مقالتنا المتواضعة أتمنى أنك فهمت و وفقك الله
أتمنى دعمنا بمشاركة الدرس لكي تعم الفائدة.

© Copyright Ayoub Ayaou