



## شرح عناصر تنسيق النصوص

تنسيق النصوص في لغة HTML يشمل العديد من العناصر التي تسمح للمصممين بتخصيص مظهر النصوص، مثل الحجم والخط واللون والهوامش والتبعاد وغيرها. هناك عدة عناصر يمكن استخدامها لتنسيق النصوص، ومنها:

: هذا العنصر يستخدم لتحديد خصائص النص مثل الحجم واللون والخط. يمكن استخدام الخاصية "size" لتحديد حجم النص والخاصية color لتحديد لون النص والخاصية face لتحديد الخط المستخدم. مثال:

HTML

```
<face size="5" color="red" face="Arial"></face>
```

: هذه العناصر تستخدم لتحديد حجم وعنوان العناصر. يتم استخدام <h1> لعنوان الصفحة الرئيسي و <h2> للعناوين الفرعية وهكذا. مثال:

HTML

```
<h1>عنوان رئيسي</h1>
<h2>عنوان فرعي</h2>
...

```

: هذا العنصر يستخدم لإدخال فقرة من النص. يمكن استخدام الخاصية align لتحديد موضع النص داخل الفقرة. مثال:

HTML

```
<p align="center">فقرة نصية</p>
```

: هذه العناصر تستخدم لتحديد نص مهم أو مائل. يتم استخدام <em> و <strong>



## HTML

<p><strong></strong><em></em><em> نص مهم </em></em></strong></p> وهذا مثال:

و <strong> و <u> و <del> : هذه العناصر تستخدم لإضافة خط سفلي أو خط متوسط على النص. يتم استخدام <u> لإضافة خط سفلي و <del> لإضافة خط متوسط. مثال:

## HTML

<p><u><del></del></u></p> وهذا <u> نص بخط متوسط </u> وهذا <del> خط سفلي </del> وهذا <u>

<pre> : هذا العنصر يستخدم لتحديد نص مهياً مسبقاً، حيث يتم عرض النص بالمحافظة على تنسيقه الأصلي، بدون تنسيق تلقائي للفقرات أو المسافات. مثال:

## HTML

```
<pre>
    hello how are
    you today.
</pre>
```

<blockquote> : هذا العنصر يستخدم لتحديد نص مقتبس من مصدر آخر. يتم عرض النص بمسافة بادئة إضافية، غالباً ما يتم استخدام هذا العنصر لإدراج اقتباسات. مثال:

## HTML

```
<blockquote>
    <p>هذا هو نص مقتبس</p>
    <cite>اسم المصدر</cite>
</blockquote>
```



استخدام `<sup>` لنص فوقى و `<sub>` لنص تحتى. مثال:

HTML

```
<p><sup>نص تحتى</sup><sub>نص فوقى</sub></p> وهذا
```

: يستخدم عنصر `mark` في لغة HTML لتحديد جزء من النص بأنه مهم أو يستحق الانتباه، وعادة ما يتم تمييز الجزء المحدد بلون الخلفية الأصفر. يمكن استخدام هذا العنصر لتحديد النصوص المهمة في الصفحة أو المفاهيم الأساسية التي يجب على القارئ الانتباه إليها.

مثال:

HTML

```
<p><mark>السعر هو</mark><mark>10</mark></p> دوالرات
```

: يستخدم عنصر `del` في لغة HTML لتحديد جزء من النص كمحذوف، وعادة ما يتم عرض النص المحذوف بخط ستريك على النص المحيط به. يمكن استخدام هذا العنصر لإظهار التغييرات في النصوص، مثل النصوص التي تم حذفها من النص الأصلي.

مثال:

HTML

```
<p><del>هذه الجملة تم حذفها</del></p> : تمت إزالة الجملة التالية
```

هذه هي بعض العناصر الأخرى التي يمكن استخدامها في لغة HTML لتنسيق النصوص. يمكن استخدام CSS لتطبيق تنسيقات أكثر تفصيلاً على النصوص، مثل تحديد الهوامش والتبعاد والخط والألوان وغيرها.

وهكذا إنتهينا من درسنا أو مقالتنا المتواضعة أتمنى أنك فهمت و وفقك الله أتمنى دعمنا بمشاركة الدرس لكي تعم الفائدة.

